

Аэрационные трубы

Аэрационные трубы серии ATS представляют собой отрезок трубы с приваренными на концах фланцами для подсоединения к подводящему трубопроводу.
Как правило, в комплекте поставляются ответные фланцы.

Труба снабжена манометром и разъемом для подвода сжатого воздуха, нагнетаемого компрессором.
Внутри труба содержит наполнитель, представляющий собой полиэтиленовые кольца для турбулизации воды и эффективного смешивания ее с воздухом.

Применение трубных аэраторов рекомендуется при значительных потоках обрабатываемой воды с целью интенсификации, при этом диаметр аэратора должен приниматься заведомо выше, чем диаметр подводящих трубопроводов.

Рабочее давление – 0,2-6,0 бар;
температура – 2-36 оС.



Технические характеристики

Модель	Наименование	Габаритные размеры, Д x В	Присоединительные размеры	Пропускная способность
		мм	"/мм	м3/час
ATS-0063 NO	Аэрационная труба 2	63 x 700	-/Фл 63	4,0-8,0
ATS-0075 NO	Аэрационная труба 2,5	75 x 700	-/Фл 75	10-14
ATS-0090 NO	Аэрационная труба 3	90 x 700	-/Фл 90	17-20
ATS-0110 NO	Аэрационная труба 4	110 x 700	-/Фл 110	30-40
ATS-0140 NO	Аэрационная труба 5	140 x 700	-/Фл 140	50-60
ATS-0160 NO	Аэрационная труба 6	160 x 700	-/Фл 160	75-100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru