

Установка УФ обеззараживания 1 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru

Технические характеристики

Служебные

Код 8817

Производительность

Производительность УФ
установки до 0,27 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1/2"

Размеры и масса

Длина 300 мм

Ширина 70 мм

Высота 105 мм

Потребляемая мощность 20 Вт

Масса 7 кг

Установка УФ обеззараживания 12 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 13688

Производительность

Производительность УФ
установки до 2,7 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1"

Размеры и масса

Длина 910 мм

Ширина 135 мм

Высота 213 мм

Потребляемая мощность 40 Вт

Масса 12 кг

Установка УФ обеззараживания 12 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 13519

Производительность

Производительность УФ
установки до 2,7 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1"

Размеры и масса

Длина 930 мм

Ширина 80 мм

Высота 105 мм

Потребляемая мощность 40 Вт

Масса 12 кг

Установка УФ обеззараживания 15 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 8821

Производительность

Производительность УФ
установки до 3,4 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1"

Размеры и масса

Длина 910 мм

Ширина 135 мм

Высота 213 мм

Потребляемая мощность 65 Вт

Масса 14 кг

Установка УФ обеззараживания 2 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 8824

Производительность

Производительность УФ
установки до 0,5 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1/2"

Размеры и масса

Длина 345 мм

Ширина 70 мм

Высота 105 мм

Потребляемая мощность 40 Вт

Масса 12 кг

Установка УФ обеззараживания 24 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 8822

Производительность

Производительность УФ
установки до 5,5 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1 1/2"

Размеры и масса

Длина 910 мм

Ширина 175 мм

Высота 268 мм

Потребляемая мощность 80 Вт

Масса 16 кг

Установка УФ обеззараживания 35 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 8819

Производительность

Производительность УФ
установки до 8,1 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 2"

Размеры и масса

Длина 1205 мм

Ширина 175 мм

Высота 278 мм

Потребляемая мощность 175 Вт

Масса 23 кг

Установка УФ обеззараживания 45 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),
УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.
В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 8611

Производительность

Производительность УФ
установки до 10,0 м3/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 2"

Размеры и масса

Длина 1205 мм

Ширина 175 мм

Высота 278 мм

Потребляемая мощность 190 Вт

Масса 33 кг

Установка УФ обеззараживания 6 GPM



* Внешний вид товара может отличаться от изображения

УФ Wonder® - установки применяются в системах очистки питьевой воды, пищевых производств, а также технической, поверхностной и морской воды. Позволяют уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет воздействия УФ-излучения с длиной волны 254 нм. Установки экологичны, безопасны для жизни и здоровья человека при относительно низкой цене. Отличаются низкими эксплуатационными расходами, капитальными затратами и простотой в обслуживании. Ресурс работы ламп не менее 9 000 часов (Wonder®),

УФ Wonder® - успешно применяется в учреждениях здравоохранения, пищевой промышленности, сельском хозяйстве, а также в квартирах, загородных домах, коттеджах, бассейнах.

В состав УФ Wonder®, входит корпус из нержавеющей стали, кварцевый кожух, УФ-лампа(ы) и блок управления.

Технические характеристики

Служебные

Код 13515

Производительность

**Производительность УФ
установки** до 1,5 м³/час

Условия применения

Рабочее давление (max) 6.8 бар

Технические характеристики

Количество ламп 1 шт.

Присоединения

Вход/выход 1"

Размеры и масса

Длина 552 мм

Ширина 80 мм

Высота 105 мм

Потребляемая мощность 20 Вт

Масса 7 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru