

Универсальные фильтры очистки воды кабинетного исполнения Ecomaster Galaxy MX



Универсальные фильтры для воды кабинетного исполнения Ecomaster Galaxy MX - комплексное компактное решение 5-ти главных задач по очистке воды - [удаление железа](#), жесткости, марганца, аммония, органических примесей

Ecomaster Galaxy MX – отличное решение для водоподготовки на даче:

- Экономно – современная автоматика разумно расходует воду и соль
- Не занимает много места — в одном корпусе размещается электроника, автоматика, фильтрующая загрузка и емкость для регенерации
- Легко монтировать и обслуживать — [бытовой фильтр для очистки питьевой воды](#) полностью автоматизирован, достаточно настроить и не забывать засыпать соль
- Можно хранить зимой — в отличие от многих других фильтров, которые требуют хранения в теплых условиях
- Длительная гарантия — 3 года



Свежее решение для
вашего дачного дома!

Экономно, легко монтировать,
использовать и хранить зимой

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru

Типы фильтрующих загрузок Ecomix®



Ecomix® А - эффективно снижает жесткость, удаляет железо, марганец, аммоний независимо от pH исходной воды, ее анионного состава, наличия хлора. Снижает содержание природных органических соединений (параметр "окисляемость") на 50%.

Ecomix® С - применяется при повышенной окисляемости воды (высоком содержании природных органических соединений). Обладает всеми свойствами и эффективностью Ecomix® А, но лучше удаляет органические соединения.

Преимущества

- Система управления Ultrasoft проводит регенерацию, при которой восстанавливается только тот объем смолы, который истощился, что значительно уменьшает расход соли и воды при регенерации.
- Информативный русифицированный дисплей настраивает работу фильтра под потребности потребителя.
- «Сухой» солевой бак предотвращает «слеживание» соли, свойственное «мокрым» бакам.
- Режим дополнительной промывки - повышает эффективность процесса умягчения и продлевает срок службы смолы.
- Снижение эксплуатационных затрат благодаря запатентованному процессу противоточной регенерации, который значительно сокращается расход соли.
- Высокотехнологичный дизайн [комбинированного фильтра](#) подходит под любой интерьер.
- Высокое качество и надежность — производство компании «Ecowater Systems» (США).

Выгоды

- Вы сохраняете свое здоровье и здоровье Ваших близких.
- Защищаете от преждевременного выхода из строя водонагревательное оборудование стиральных и посудомоечных машин, водонагревателей и электрочайников.
- Защищаете сантехнику от накипи и засоров.
- Сохраняете постоянный напор воды за счет отсутствия образования в водопроводных трубах известкового камня.
- На Вашей посуде больше не будет белого налета.
- Длительный срок гарантии на основное оборудование (3 года) и службы загрузки Ecomix® (до 10 лет) даёт Вам уверенность в постоянном использовании качественной и чистой воды.
- Вы тратите меньше усилий и времени на домашние дела.

Технические характеристики оборудования

Модель	МХ 20	МХ 25
Русифицированный интерфейс	есть	есть
Рабочая производительность, м ³ /час	1,0	1,2
Пропускная способность при максимальной потере давления, м ³ /час ¹	3,5	3,5
Объем загрузки, л	20	25
Общее солесодержание, мг/л	100-4000	
Максимальная "компенсируемая жесткость", мг-экв/л ²	17,0	
Максимальное содержание растворенного железа (Fe ²⁺), мг/л	12,0	
Максимальное содержание марганца, мг/л	2,0	
Окисляемость перманганатная, мгО ₂ /л	Экомикс А	≤5,0
	Экомикс С	≤15,0
Максимальное содержание хлора, мг/л	1,0	
Ресурс универсального фильтра при минимальном расходе соли, л ³	1400	1750
Ресурс универсального фильтра при максимальном расходе соли, л ³	1600	2000
Расход соли на одну регенерацию, кг ⁴	1,2-2,0	1,5-2,5
Запас соли, кг	100	100
Расход воды на одну регенерацию (высокая эффективность), л	104	126
Расход воды на одну регенерацию (высокая емкость), л	122	143
Габариты, мм		
- ширина	419	
- глубина	495	
- высота	1168	
Присоединительные размеры (вход/выход/дренаж), мм	1" / 1" / Ду.11	
Электроподключение	~220В/24В ± 5%, 50 Гц	

¹ Допускается кратковременная эксплуатация (не более 5-10 минут); при этом возможны большие перепады давления.

² Рекомендуемое максимальное значение жесткости воды – 15 мг-экв/л.

³ Приведены для значения жесткости исходной воды 4 мг-экв/л.

⁴ Регулируется автоматически в пределах 40-180 г на 1 л фильтрующей загрузки.

Указанные параметры процесса регенерации Galaxy МХ определены на основании рекомендаций производителей фильтрующей загрузки и могут изменяться в зависимости от качества исходной воды и конкретных условий эксплуатации.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru