

Активированный уголь NWC 12x40

Гранулированный активированный уголь NWC предназначен для удаления запахов, снижения цветности и содержания растворенных органических веществ в воде. Гранулы активированного угля, полученные при обработке скорлупы кокосовых орехов, обладают высокой плотностью и прочностью при истирании.

Активированный уголь марки NWC специально разработан для очистки питьевой и высокочистой технологической воды.

Физические свойства	
Насыпная масса, г/см ³	0,48
Удельный вес, г/см ³	1,65
Коэффициент однородности	1,96
Йодное число, мг/г	>1000
Размер гранул, мм (mesh)	0,4-1,7 (12x40)
Условия применения	
Нежелательно высокое содержание железа и взвешенных частиц	
Высота слоя, см	64-73
Скорость потока, м/час в режиме фильтрации в режиме обратной промывки	12 20-24
Расширение слоя в режиме обратной промывки, %	50 (минимум)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru