Бытовые обратноосмотические фильтры WiseWater Osmos для очистки воды в квартире

Обратноосмотические фильтры марки WiseWater Osmos – это высокоэффективные системы комплексной очистки воды, предназначенные для использования в квартирах. Данное оборудование качественно удаляет нерастворимые и взвешенные частицы (ржавчину, песок, ил), нитраты, фториды, нитриты, пестициды, соли аммония и других химических элементов. Фильтры также способны уничтожать вирусы и бактерии, снижать жесткость, количество железа и активного хлора.

Устройства удаляют неприятный привкус воды и запах, а также различные органические соединения. Прошедшая очистку фильтром WiseWater Osmos вода обладает великолепными вкусовыми качествами, благодаря чему приготовленные на ней напитки и пища станут еще вкуснее.

Фильтры WiseWater Osmos очищают воду в квартире методом обратного осмоса. Системы отличаются высоким качеством, высокой производительностью и надежностью. Оборудование производится на современном заводе и комплектуется уникальной мембраной DOW Chemical (США). Перед выпуском на продажу системы проходят строгий контроль качества, выполняемый специалистами компании ЭКОДАР.

В зависимости от потребностей Вы можете подобрать в квартиру фильтр с различными степенями водоочистки:

- **Механика (1 ступень)** – картридж, который обеспечивает предварительную очистку воды от взвешенных частиц и различных нерастворимых примесей.
- **Сорбция (2 ступень)** – картриджный фильтр, заполненный гранулами активированного угля, предназначен для удаления активного хлора и его запаха, а также для защиты мембраны от хлорного воздействия.
- **Карбон-блок (3 ступень)** – монолитный угольный блок, выполняющий очистку от неприятных запахов и органических соединений.
- **Мембрана DOW (4 ступень)** – обратноосмотический элемент фильтра, обеспечивающий очистку воды от токсичных металлов, фторидов, нитритов, нитратов, различных солей, бактерий, вирусов и высокомолекулярных компонентов органического происхождения.
- **Минерализатор (5 ступень)** – специальный картридж в моделях WWOS5M и WWOS5PM для обогащения воды калием, натрием, магнием, кальцием, а также другими микроэлементами и полезными минеральными солями.
- **Пост-карбон (6 ступень)** – картридж дополнительной очистки, позволяющей заметно улучшать вкусовые качества воды, а также полностью удалять оставшиеся после предыдущих этапов органические соединения и запахи.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru

Модели фильтров WWOS5P и WWOS5PM для очистки воды в квартире дополнительно оснащаются повысительным насосом, который позволяет им эффективно работать даже при низком давлении в трубопроводе. Также системы комплектуются отдельным краном «модерн», в составе которого присутствует запорный клапан из керамики.

Модельный ряд

Модель	Описание системы
WWOS5	Стандартная многоступенчатая обратноосмотическая система очистки воды
WWOS5M	Система с минерализатором
WWOS5P	Система с повысительным насосом
WWOS5PM	Система с повысительным насосом и минерализатором

Входное давление (мин. / макс.), кгс/см^2	1,0/6,0
Температура воды (мин. / макс.), ^{o}C	5/30
Значение pH (мин. / макс.)	3/11
Максимальное содержание железа, мг/л	0,3
Максимальное содержание свободного хлора, мг/л	0,5
Максимальная жесткость воды, мг-экв/л	7-9
Максимальное солесодержание, мг/л	3000

Технические характеристики оборудования

Производительность, л/сутки [1]	180
Задерживающая способность, средняя %	90-96%
Емкость мембранного бака (мин./макс.), л[2]	7/15
Вес, кг	10

1 Приведено значение при давлении 4,5 кгс/см2, температуре 25 оС и общем солесодержании 500 мг/л (при снижении давления и/или температуры или увеличении общего солесодержания исходной воды производительность уменьшается).

2 Зависит от давления исходной воды.

ВНИМАНИЕ! Производительность и ресурс Системы зависят от качества исходной воды и комплектации Системы. При низком качестве исходной воды ресурс Системы уменьшается.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru