

Ecomaster WL 2 Firewall



Горячая вода
85 - 95 °С
объем резервуара
1,5 л



Холодная вода
3 - 8 °С
объем резервуара
4 л



Extra Hot



Ультрафиолетовое
обеззараживание
Firewall



Антимикробное
покрытие BioCote

Автомат с инновационной системой обеззараживания **Firewall**. Оптимальная модель для широкого круга организаций. Обладает увеличенным объемом резервуара с холодной водой, встроенной функцией дополнительного подогрева горячей воды, двойной защитой от бактерий и вирусов.

Основные	- Горячая вода - Холодная вода - Extra Hot
Система очистки воды	- Многоступенчатая система фильтрации Firewall - инновационная технология УФ-обеззараживания - BioCote - антимикробное покрытие
Безопасность	- AquaStop — защита от протечек - Защита от ожогов
Индикация функций	Service
Дополнительные опции	Индивидуальный дизайн автоматов
Технические характеристики	- Габариты (ШхГхВ), см: 35 x 37 x 102 - Вес, кг: 30 - Ресурс, л: 10000 - Мощность нагрева, Вт: 800 - Мощность охлаждения, Вт: 95 - Источник питания, В/Гц: 230/50
Аксессуары	Магнитный держатель стаканов. Два цвета. (приобретается отдельно)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru